



REL S3
Caisson de Grave Hifi

Caisson de Grave Haute Fidélité REL S3



Marque : REL
Référence : RELS3

Options disponibles :
Laque : Blanche, Noire

Descriptif :
REL S3 Subwoofer Caissonde grave très haute fidélité

Modèle arrêté, remplacé par le [REL S510 voir ici](#)

Rel maîtrise la restitution des sons graves depuis très longtemps et il ne faisant que cela;

Il ont développé un savoir faire unique, qui les distingue des autres fabricants par l'extrême justesse et articulation des notes basses restituées.

Le **Subwoofer REL S3 SHO** se positionne déjà dans le haut de gamme de la famille REL, il a reçu une récompense rarement attribuée à des Sub, le Diapason d'or !



REL S3 des réglages très intuitifs

Côté connecteurs, on retrouve sur le **caisson REL Acoustics S3** une entrée bas niveau RCA mono, une entrée spécifique LFE RCA (pour le home cinéma) et une entrée haut-niveau stéréo. Comme sur tous les **caissons de basses REL Acoustics**, cette dernière est au format Speakon. L'utilisation de la connectique haut-niveau est fortement recommandée par REL Acoustics dans le cadre d'une utilisation 2.1 Haute fidélité, parce qu'elle permet d'envoyer exactement le même signal aux enceintes et au caisson. À cet effet, REL fournit un câble spécifique, le mode d'emploi proposant de nombreuses illustrations de connexion, en fonction du type d'amplificateur utilisé.

Afin d'adapter au mieux les performances du **caisson de basses REL Acoustics S3** à votre système hi-fi ou home-cinéma, vous pouvez paramétrer manuellement le réglage de la phase (0 ou 180°), la fréquence de coupure haute (de 30 à 120 Hz) ainsi que le gain. On note au passage que le gain pour les entrées haut et bas niveau est indépendant du gain de l'entrée LFE, ce qui permet de conserver 2 réglages séparés pour un usage haute fidélité et home cinéma avec les deux connectiques

Sa double connectique Speakon ou RCA lui permet une utilisation parfaite et sans compromis entre mode Hifi et Cinéma .

Détails Techniques:

Construction

Type de charge : radiateur passif

Haut-Parleur : 254 mm (10") course étendue , châssis alu, dirigé vers l'avant

Radiateur passif : 305 mm (12"), orienté vers le sol

Protection courant continu

Protection court-circuit

Amplification

Amplification numérique Next Gen II (Classe D)

Puissance : 350 watts (RMS)

Mesures

Réponse fréquence basse : 22 Hz à -6 dB

Réglages

Fréquence de coupure haute : 30 - 120 Hz

Phase : commutateur 0 - 180 °

Gain : 80 dB, indépendant sur les entrées haut/bas niveau et LFE

Interrupteur d'alimentation générale : On / Off

Connectique

Entrée haut niveau (enceinte) : connecteur Speakon hifi

Entrée bas niveau (ligne) : RCA Stéréo / RCA LFE Mono

Compatible connexion sans fil avec l'émetteur optionnel.

Généralités

Alimentation : 220-240V

Dimensions (lxhxp) : 406 x 424 x 463,5 mm

Poids : 27,9 kg

Accessoires

Câble d'alimentation

Câble de connexion stéréo Speakon (10 m)

Manuel d'utilisation

[Lien vers la fiche du produit](#)